

## Industrie Trocken-Staubsauger 403 Jet antistatic mit Filterreinigung über Druckluft

Der Famulus 403 Jet antistatic wurde für kritische Stäube wie Zement, Schleifstaub von Ziegel oder Holz, Mehl usw. konzipiert.

Die Saugleistung unserer Geräte ergibt sich aus der Gesamtkonstruktion. Die Abstimmung des Zubehörs, der Düsen, Schlauch- und Filtersysteme, die Wattzahl der Motoren und die Lenkung des Luftstroms im Kessel sind ausschlaggebend für die Famulus Power.

### Kessel

Rostfreies Gehäuse aus Chromstahl 6001, wasser- und staubdicht.

Fassungsvermögen: 77 Liter Trockenschmutz

Der Kessel hat 2 seitliche Tragegriffe, 1 Handgriff sowie 2 Drehgelenke zum Kippen in der Fahrerinrichtung, 2 Schnellspanner zum Klemmen des Oberteils; Schlauchanschluß Dm. 50 mm aus Alu-Druckguss (verhindert statische Aufladung), über die elektrisch leitende Kontaktplatte zum Oberteil verbunden (verhindert statische Aufladung)

### Turbineneinheit

Diese ist Spritzwasser geschützt, ausgestattet mit einem mittigen Tragegriff, ca. 9 Meter Elektroanschlusskabel sowie 1 Gerätesteckdose 230 V mit Deckel, Druckknopf zum Ausblasen des Filters.

Eine elektrisch leitende Kontaktplatte zum Staubbehälter verhindert statische Aufladung.

### Fahrwerk

Zwei Lenkrollen und zwei extra große Fixrollen Ø 200 mm sorgen für sicheres Manövrieren. Der Kessel ist schwenkbar gelagert und kann nach Abnehmen des Oberteils und des Filters zum mühelosen Entleeren gekippt werden.

Schnellspanner ermöglichen eine rasche Demontage / Montage des Saugers mit dem Fahrgestell.


### Motorkühlung

Funktion des Bypass-Kühlsystems:

Kalte Luft wird durch das Gerätes gesaugt und durch den Motor gespült. Die Motorwärme wird zuverlässig, auch bei starker Belastung (Famulus Power) abgekühlt.

### Druckluftanschluss

Steckkupplung für Druckluftgeräte, Steckkupplung zum Anschluss (Aufladen) an die Druckluftanlage (Option: Mobiler Druckluftkompressor gegen Mehrpreis), Druckluftdrosselventil



## Filter

Mehrfachfiltersystem, bestehend aus:

- 1 Labyrinth-Filter für die Motorkühlluft, 1 Sicherheitsfilter aus Metall,
- 1 Luftumlenkung - der Zykloneffekt separiert Grobschmutz vom Feinstaub
- 1 Kartuschenfilter
- 1 Filterkorb

## Standardzubehör

- Saugschlauch 4 m, Ø 42/38 mm, mit Handgriff
- 1 Saugrohr Stahl gebogen zum Saugschlauch, Länge ca. 0,5 m
- 1 Saugrohr Stahl gebogen zur Düse, Länge ca. 0,5 m
- 1 Fugendüse aus Stahl

Nur bedingt antistatisch:

- 1 V 80+B+G höhenverstellbare Rollendüse mit Bürsten- Gummieinsatz
- 1 V 47 Universaldüse mit Borsteneinsatz
- 1 V 30 Fugendüse
- 1 V 31 Möbeldüse
- 1 V 31B Möbeldüse mit Borsteinsatz
- 1 V 28 Rundpinsel 30° verstellbar, Bürsten-Ø 70 mm mm



## Technische Daten

Modell	403 I
Max. Unterdruck ca. in mbar	240
Nennleistung in Watt	1100
max. Leistung in Watt	1400
Saugleistung in l/min.	3600
Frequenz in Hz.	50/60
Nennspannung in Volt	220-240
Geräteabsicherung Ampere	16
Motorkühlung	Bypass
Schutzklasse	II, IPX 4
Funkentstörung	ja
Drucklufttank	2 Liter max. 6 bar
Druckluftanschluss	Steckkupplung
Elektrokabel Standardlänge in Meter ca.	9
Max. Trocken- / Nass-Schmutz in Liter ca.	77 / 62
Saugschlauch-Anschluss Ø in mm	50
Saugschlauch Innen-Ø in mm	38
Saugschlauch Standardlänge in Meter	4
Gewicht inkl. Fahrwerk in kg ca.	25
Höhe ca. Ø in mm	700 x 550
CE-konform	ja

Irrtum um Technische Änderungen vorbehalten.

