

FAMULUS EVOTEC line Zentralsauggerät EP 1411, EP 1415, EP 2422

Hochwertiger Einbausauger mit Edelstahl-Schmutzbehälter
für fast alle Einsatzzwecke in Industrie und Gewerbe verwendbar.

Der Seitenkanalverdichter ist für den Dauereinsatz, auch im **3-Schicht-Betrieb**, geeignet.
Oberflächevergüteter **Euronormfilter** (PNF) für große Filterkraft und hohe Filterstandzeiten. Verschiedene **Spannungsvarianten** auf Anfrage lieferbar.

Optimal für den Einsatz:

- An **Fördergeräten** (z. B. Granulate etc.) zur Vakuumerzeugung und Filtrierung der Reststäube.
- **Einbindung** in Produktions- und Fertigungsprozesse zur Vakuumerzeugung.
- Verwendung als leises Untertischgerät, z. B. in Goldschmieden, Dentallabors oder beim Gravieren.
- **Kontinuierliche Absaugung** von Stäuben aus Fertigung- oder Verpackungsmaschinen.

Optionen:

Vakuumbegrenzungsventil zur Begrenzung des maximalen Unterdrucks oder als Falschluffventil beim Einsatz als Vakuumerzeuger ohne Volumenstrom.

Entsorgebeutel für die einfache Entsorgung von Feinstäuben (Art. Nr. 115-1013)

Lenkrollen für den mobilen Einsatz

Wandkonsole für die Wandanbringung.



Modell	EP 1411	EP 1415	EP 2422
Spannung in Volt	230	230	400
Motorleistung in Watt	1.100	1.500	2.200
Luftmenge max. l/min.	3.350	3.350	5.840
Unterdruck max. in mbar	200	275	300
Filterfläche in m ²	0,4	0,4	0,4
Schmutzbehälter in Liter	20	20	20
Sauganschluss Dm. in mm	60	60	60
Abmessungen in cm	80x80x45	80x80x45	80x80x45
Gewicht in kg	30	30	32
Art.Nr.	151-2020	151-2030	251-2060