



## Trocken- und Nass-Sauger Aschesauger für den Rauchfangekehrer 821 R, 831 R, 835 R

Robuster Allround Sauger für unterschiedliche Einsatzzwecke. Mit abgestimmten Zubehör für die Reinigung von Heizkessel mit Öl-, Gas-, Pellets-, Kohle-, Koks- oder Holzfeuerung, für Kachelöfen und Kamine.

- **Rostfreier Staubbehälter** aus Chromstahl 6001 Hochglanz, wasser- und staubdicht, Oberfläche schmutzabweisend
- **3 Tragegriffe** (1 am Oberteil)
- **12 Meter Elektrokabel, hoch flexibel**, Mulde zum Aufwickeln und Klemmen des Elektrokabels
- **3 Metallspanner**
- **5 Rollen Fahrwerk inkl. Zubehöraufnahme**, der weiche Außenmantel des Fahrwerks verhindert Kollisionsschäden
- **Spritzwasser geschützte** Turbineneinheit, Funkentstörung, Thermofühler mit autom. Stromabschaltung bei Übertemperatur
- **Bypass-Kühlsystem:** Kalte Luft wird in das Gerät gesaugt und durch den Motor gespült. Die Motorwärme wird zuverlässig, auch bei starker Belastung oder warmem Heizkessel, abgeführt.
- **Mehrfach-Filtersystem:**  
1 Langzeitfilter aus **Polyestervlies** E40 GC, mit **Antihaft-Beschichtung** aus PTFE, Porenvolumen 78 %, Abscheidegrad besser 99,9 %  
1 Ansaugspiralfilter für die Motorkühlluft, 1 Ausblasfilter für die Motorabluft, 2 Abluftfilter  
1 **Sicherheitsfilter**
- **Standardzubehör:** Saugschlauch 2,8 m Ø 36 mm , 1 Metall-Saugrohr 0,5 m, 1 Metall Fugendüse



Technische Daten	821 R	831 R	835 R
Min. Unterdruck ca. in mbar	234	234	234
Luftdurchsatz in dm <sup>3</sup> /sek.	51	51	51
Saugleistung in Airwatt ca.	420	420	420
Turbinenleistung in Watt max.	1300 - 1560	1300 - 1560	1300 - 1560
Motorkühlung	Bypass	Bypass	Bypass
Nennspannung in Volt / Frequenz in Hz.	AC 230, 50/60	AC 230, 50/60	AC 230, 50/60
Schutzklasse	II IPX4	II IPX4	II IPX4
Elektrokabel Standardlänge in Meter	12	12	12
Max. Trocken- / Nass-Schmutz in Liter ca.	23 / 11	30 / 18	37 / 25
Saugschlauch-Anschluss Ø in mm	56, Konus 1:20	56, Konus 1:20	56, Konus 1:20
Saugschlauch Anschluss Ø in mm	42/36 oder 60/50	42/36 oder 60/50	42/36 oder 60/50
Gewicht in kg ca.	7,5	8	8,5
Höhe x Ø in mm	520 x 400	620 x 400	720 x 400
Zertifizierung	CE-konform	CE-konform	CE-konform

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

01 / 2013

## Zubehör (Optional):



**Aramid Feinfaser Nadelfilz Nomex®**, hoch wärmebeständig (Verkohlung ab +400°C)



**Grobschmutz-Set 4-teilig**, bestehend aus:  
 1 Saugschlauch Dm. 60 mm, 2 m  
 2 Saugrohr Kunststoff 0,5 m Dm. 60 mm  
 1 Grobschmutz-Fugendüse Kunststoff  
 1 Grobschmutz-Bodendüse

➔ **Das lieferbare Zubehör finden Sie unter [www.famulus.at](http://www.famulus.at). Die Zubehöre sind einzeln erhältlich und können individuell zu Sets zusammengestellt werden. Die Saugschlauch Länge ist optional frei wählbar.**

## Details 821 R, 831 R und 835 R:



**Papierfilter** beim Aschesaugen zu verwenden



**Langzeit Polyesterfilter** mit Antihafbeschichtung



**3 Metallspanner**



**Staubbehälter mit Zyklon**



**12 Meter Elektro-Anschlusskabel** hoch flexibel



**5 Rollen Fahrwerk inkl. Zubehöraufnahme**

**Lassen Sie sich vom Hersteller Famulus beraten!**

**Famulus** Maschinen und technische Geräte GmbH  
 A-8051 Graz, Fischeraustraße 31  
 Tel. +43 (0316) 678550, Fax Dw. -10, Email: [office@famulus.at](mailto:office@famulus.at)

